

# Технические характеристики:



Производительность в HP		HP	8	10	12
Модель			MV6-i252WV2GN1	MV6-i280WV2GN1	MV6-i335WV2GN1
Подключение		V/N/Hz	380-415/3/50(60)		
Охлаждение	Производительность	kW	25.2	28	33.5
		kBtu/h	86	95.5	114.3
	Потребляемая мощность	kW	5.5	6.7	8.9
	EER		4.55	4.2	3.75
Обогрев (Установленный)	Производительность	kW	25.2	28	33.5
		kBtu/h	86	95.5	114.3
	Потребляемая мощность	kW	4.8	5.5	7.6
	COP		5.2	5.1	4.4
Обогрев (Максимальный)	Производительность	kW	27.0	31.5	37.5
		kBtu/h	92.1	107.5	128.0
	Потребляемая мощность	kW	5.42	6.57	9.13
	COP		4.98	4.79	4.11
Подключение внутренних блоков	Общая производительность		50-130% от общей производительности внутренних блоков		
	Максимальное количество		13	16	20
Компрессор	Тип		DC inverter		
	Количество		1		
Вентилятор	Тип		DC		
	Количество		1		
	Макс. ESP	Pa	20 Стандарт; 60 Опционально		
Хладагент	Тип		R410A		
	Базовое количество	kg	11		
Подключение труб	Жидкостный контур	mm	Φ12.7		Φ15.9
	Газовый контур	mm	Φ25.4		Φ28.6
Воздушный поток		m <sup>3</sup> /h	11000		
Уровень шума		dB(A)	58	58	60
Габаритный размер (Д×В×Ш)		mm	990×1635×790		
Габаритный размер в упаковке (Д×В×Ш)		mm	1090×1805×860		
Вес		kg	227		
Рабочий вес		kg	242		
Рабочая температура наружного воздуха	Охлаждение	°C	-5 до 54		
	Отопление	°C	-25 до 24		

Производительность в HP		HP	14	16	18
Модель			MV6-i400WV2GN1	MV6-i450WV2GN1	MV6-i500WV2GN1
Подключение		V/N/Hz	380-415/3/50(60)		
Охлаждение	Производительность	kW	40	45	50
		kBtu/h	136.5	153.5	170.6
	Потребляемая мощность	kW	11	12.9	14.7
	EER		3.65	3.5	3.4
Обогрев (Установленный)	Производительность	kW	40	45	50
		kBtu/h	136.5	153.5	170.6
	Потребляемая мощность	kW	9.3	10.7	12.2
	COP		4.3	4.2	4.1
Обогрев (Максимальный)	Производительность	kW	45.0	50.0	56.0
		kBtu/h	153.5	170.6	191.1
	Потребляемая мощность	kW	11.23	12.89	14.72
	COP		4.01	3.88	3.80
Подключение внутренних блоков	Общая производительность		50-130% от общей производительности внутренних блоков		
	Максимальное количество		23	26	29
Компрессор	Тип		DC inverter		
	Количество		1		
Вентилятор	Тип		DC		
	Количество		1		
	Макс. ESP	Pa	20 Стандарт; 60 Опционально		
Хладагент	Тип		R410A		
	Базовое количество	kg	13		
Подключение труб	Жидкостный контур	mm	Φ15.9		Φ19.1
	Газовый контур	mm	Φ31.8		
Воздушный поток		m <sup>3</sup> /h	13000		
Уровень шума		dB(A)	60	61	62
Габаритный размер (Д×В×Ш)		mm	1340×1635×850		
Габаритный размер в упаковке (Д×В×Ш)		mm	1405×1805×910		
Вес		kg	277		
Рабочий вес		kg	304		
Рабочая температура наружного воздуха	Охлаждение	°C	-5 до 54		
	Отопление	°C	-25 до 24		

# Технические характеристики:



Производительность в HP		HP	20	22
Модель			MV6-i560WV2GN1	MV6-i615WV2GN1
Подключение		V/N/Hz	380-415/3/50(60)	
Охлаждение	Производительность	kW	56	61.5
		kBtu/h	191.1	209.8
	Потребляемая мощность	kW	16	20.2
	EER		3.5	3.05
Обогрев (Установленный)	Производительность	kW	56	61.5
		kBtu/h	191.1	209.8
	Потребляемая мощность	kW	13.8	17.6
	COP		4.05	3.5
Обогрев (Максимальный)	Производительность	kW	63.0	69.0
		kBtu/h	215.0	235.4
	Потребляемая мощность	kW	16.61	20.83
	COP		3.79	3.31
Подключение внутренних блоков	Общая производительность		50-130% от общей производительности внутренних блоков	
	Максимальное количество		33	36
Компрессор	Тип		DC inverter	
	Количество		2	
Вентилятор	Тип		DC	
	Количество		2	
	Макс. ESP	Pa	20 Стандарт; 60 Опционально	
Хладагент	Тип		R410A	
	Базовое количество	kg	17	
Подключение труб	Жидкостной контур	mm	Φ19.1	
	Газовый контур	mm	Φ31.8	
	Воздушный поток		m <sup>3</sup> /h	17000
Уровень шума		dB(A)	63	
Габаритный размер (Д×В×Ш)		mm	1340×1635×825	
Габаритный размер в упаковке (Д×В×Ш)		mm	1405×1805×910	
Вес		kg	344	
Рабочий вес		kg	364	
Рабочая температура наружного воздуха	Охлаждение	°C	-5 до 54	
	Отопление	°C	-25 до 24	

Производительность в HP		HP	24	26	28	30	32
Модель			MV6-i670WV2GN1	MV6-i730WV2GN1	MV6-i785WV2GN1	MV6-i850WV2GN1	MV6-i900WV2GN1
Подключение		V/N/Hz	380-415/3/50(60)				
Охлаждение	Производительность	kW	67	73	78.5	85	90
		kBtu/h	228.6	249.1	267.8	290	307.1
	Потребляемая мощность	kW	21.6	21.6	24.9	28.3	32.1
	EER		3.1	3.4	3.15	3	2.8
Обогрев (Установленный)	Производительность	kW	67	73	78.5	85	90
		kBtu/h	228.6	249.1	267.8	290	307.1
	Потребляемая мощность	kW	16.8	18.1	21.8	24.3	26.5
	COP		4	4.05	3.6	3.5	3.4
Обогрев (Максимальный)	Производительность	kW	75.0	81.5	87.5	95.0	100.0
		kBtu/h	255.9	278.1	298.6	324.1	341.2
	Потребляемая мощность	kW	20.28	21.57	26.69	29.37	31.58
	COP		3.70	3.78	3.28	3.24	3.17
Подключение внутренних блоков	Общая производительность		50-130% от общей производительности внутренних блоков				
	Максимальное количество		39	43	46	50	53
Компрессор	Тип		DC inverter				
	Количество		2				
Вентилятор	Тип		DC				
	Количество		2				
	Макс. ESP	Pa	20 Стандарт; 60 Опционально				
Хладагент	Тип		R410A				
	Базовое количество	kg	22		25		
Подключение труб	Жидкостной контур	mm	Φ19.1		Φ22.2		
	Газовый контур	mm	Φ31.8		Φ38.1		
	Воздушный поток		m <sup>3</sup> /h	25000		24000	
Уровень шума		dB(A)	64				
Габаритный размер (Д×В×Ш)		mm	1730×1830×850				
Габаритный размер в упаковке (Д×В×Ш)		mm	1800×2000×910				
Вес		kg	407	429	475		
Рабочий вес		kg	430	452	507		
Рабочая температура наружного воздуха	Охлаждение	°C	-5 до 54				
	Отопление	°C	-25 до 24				